



AMF THERMATEX® Thermofon

- AMF THERMATEX® Thermofon, pürüzsüz, beyaz lamine kaplamaya ve modern bir görsel tasarıma sahiptir. Gelişmiş akustik konfor için yüksek ses emilimi sağlar.
- Yüksek ses emilimi (0.80(H) α_w)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, sınıflar ve eğitim alanları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Kalınlık (mm)		15	15	15				
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600				
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C						
Ağırlık		2.9 kg / m ²						
Renk		Beyaz						
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.80$ (H) EN ISO 11654'e göre - Sınıfı B						
		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
		NRC = 0.85 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB EN 13501-1'e göre'e göre						
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB EN 13501-1'e göre						
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre			
Işık yansımасы		88%						
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.040$ W/mK EN 12667'e göre						
Nem direnci		95% RH						
Temiz oda		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre						
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 IACG				
Temizlenebilirlik								
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1 RECYCLED MATERIAL - EMISSION CLASS 0.05	 BLUE ANGE THE GREEN CEILING	www.blauer-engel.de/uz132		
		42%						

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.