



ADAGIO Acoustic⁺

- ADAGIO Acoustic⁺ sadece daha parlak beyaz renk ve yüksek ışık yansımaları ile pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cradle to Cradle Certified® Bronze olmasının yanı sıra hem ses emilimi hem de ses yalıtımı dengesi sunar.
- İyi ses emilimi ve yüksek ses azaltması: 0,65 α_w ve 39 dB.
- Mükemmel Işık Yansıtma: %90
- ISO 4, İç Hava Kalitesi Gold and Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- ADAGIO Acoustic⁺: toplantı odaları veya bekleme alanları için ideal.
ADAGIO Acoustic⁺ Plakaları: açık alanlar ve koridorların ikisi için de ideal



Kenar çeşitleri		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	Vector	SL2	SL2 / Tegular 15/90	Finesse
Kalınlık (mm)		19	19	19	19	19	19	19
Ölçüler (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C	Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profil görünür - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3	Profil görünür ve gizli plakalar, çıkarılabilir - Sistem C	Profil görünür ve gizli plakalar, çıkarılabilir - Sistem C	Profil görünür ve gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür ve gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2 Profil görünür ve gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2	Profil görünür ve gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür ve gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2 Profil görünür ve gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2	Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3
Ağırlık		5.0 kg/m ²						
Renk		Beyaz						
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı C Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_w 0.40 0.40 0.60 0.85 0.95 1.00 NRC = 0.70 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 39$ dB EN ISO 717-1'e göre						
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 22$ dB EN ISO 717-1'e göre						
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre						
Işık yansımасы		90%						
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre						
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177'e göre						
Nem direnci		95% RH						
Temiz oda		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre						
İç hava kalitesi								
Temizlenebilirlik								
Sürdürülebilirlik								

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.